Obudowy z zaciskami szeregowymi

# RKK 4/07-7x4²

## RKK 4/07-7x4²

**Obudowy z zaciskami szeregowymi**

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 60040701
Wymiary: 94 x 94 x 57 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Polistyren, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**wyposaż. w 7-bieg. zacisk blokowy 4mm² (typ Contaclip BKA 4)**

**Dołączone akcesoria:**
**4 montażowym IP54 M20 zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Do produktu przemysłowego:
https://www.spelsberg.pl/p/63040701

# Dane techniczne

## właściwości elektryczne

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V |
| maks. przekrój przewodu: | 4 mm² |
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | b.d. |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 94 mm |
| Długość: | 94 mm |
| Wysokość: | 57 mm |
| Masa: | 0.185 kg |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV: | nie |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | HB |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

## właściwości mechaniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania: | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa: | IK07 |
| możliwość plombowania: | tak |
| Zapięcie: | Wewnętrzne punkty mocowania |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -25 °C |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia maks.: | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C |
| Miejsce montażu: | Obszar wewnętrzny |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902859382 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002713 |
| Numer taryfy celnej: | 85369095 |

## Materiał

| | |
|---|---|
| Materiał części dolnej: | Polistyren |
| Materiał części górnej: | Polistyren |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

## Akcesoria

19000101 - HBA - Nakładka ręczna

19000201 - ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych

19202001 - KS M20 - Zestaw kombi

19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

89600901 - KTB 1 - Zestaw do mocowania

## Dławik kablowy