Obudowy z zaciskami szeregowymi

RKi 4/18 K-L

RKi 4/18 K-L

Obudowy z zaciskami szeregowymi

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 63591201
Wymiary: 180 x 110 x 90 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Poliwęglan, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

bez zacisków, z szyną nośną NS35

Dołączone akcesoria:
8 Wpust montażowy IP54 M20 Zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm, 2 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm, 1 Wpust montażowy IP54 M32 Zakres uszczelnienia 13 - 23 mm

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP66
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	180 mm
Długość:	110 mm
Wysokość:	90 mm
Masa:	0.4662 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Do łączenia szeregowego:	tak
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902573264
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002713
Numer taryfy celnej:	85389099

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

19000101 - HBA - Nakładka ręczna

19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych

19010001 - VSG - Zestaw z kłódką

19202001 - KS M20 - Zestaw kombi

19202501 - KS M25 - Zestaw kombi

19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi

19203201 - KS M32 - Zestaw kombi

19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

89600901 - KTB 1 - Zestaw do mocowania

Dławik kablowy