Zacisk rozgałęźny przewodu głównego

HA 25-46



HA 25-46

Zacisk rozgałęźny przewodu głównego

Numer produktu: 69142601

Zacisk rozgałęźny przewodu głównego o przekroju przyłączeniowym 1x25 mm² na biegun i 2 odgałęzieniami 16 mm² na biegun, 1 x 25 mm² na biegun i 2 wyjścia po 16 mm² na biegun, 4 wyjścia 16 mm² na 4. biegunie

4-bieg. – 25/16², 6x PE/N

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Liczba biegunów:	4
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	16 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	25 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (maks.):	25 mm²
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	10 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	16 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (maks.):	16 mm²

Wymiary

Masa:	0.2743 kg

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	2.5 Nm
Podłączenie 2: Moment skręcający:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Numer taryfy celnej:	85369010

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299