Zacisk rozgałęźny przewodu głównego

HA 35-42



HA 35-42

Zacisk rozgałęźny przewodu głównego

Numer produktu: 69242201
Wymiary: 157 x 50 x 58 mm

Zacisk rozgałęźny przewodu głównego o przekroju przyłączeniowym 1 x 35 mm² na biegun i 2 wyjściach 25 mm² na biegun

4-bieg. – 35/25 mm²

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Liczba biegunów:	4
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	3
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	25 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	35 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (maks.):	35 mm²
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	16 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	25 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (maks.):	25 mm²

Wymiary

Szerokość:	157 mm
Długość:	50 mm
Wysokość:	58 mm
Masa:	0.34 kg

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	3.5 Nm
Podłączenie 2: Moment skręcający:	3.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014255
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Numer taryfy celnej:	85369010

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299