

Gniazda zespolone

STV 502-AFDD

STV 502-AFDD

Gniazda zespolone

Numer produktu: 72820201

Wymiary: 125 x 200 x 122 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, dodatkowa ochrona poprzez AFDD (wyłączniki przeciwpożarowe), gotowe do podłączenia, zgodnie z EN 61439-3, wysoka obciążalność mechaniczna, niewrażliwa na temperaturę, możliwość łączenia

dostępne moduły: 4

Wyposażone w:

- 1 x AFDD z wyłącznikiem miniaturowym B16A, 1+N-biegunowy
- 1 x Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 25/0.03A, 2-biegunowy, typ A
- 2 x SCHUKO®-gniazdko (boczny), 230V

Dołączone akcesoria:

Wpusty montażowe: 2x M25, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 25/0.03A, 2-biegunowy, typ A:	1
AFDD z wyłącznikiem miniaturowym B16A, 1+N-biegunowy:	1
SCHUKO®-gniazdko (boczny), 230V:	2

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	230 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
Liczba potencjałów N:	1
Liczba rzędów:	1
Liczba modułów:	4
Liczba modułów na rząd:	4
z zaciskiem N:	tak
z zaciskiem PE:	tak

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	125 mm
Długość:	200 mm
Wysokość:	122 mm
Wysokość wewnętrzna:	95 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość uderowa:	IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Akcesoria

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

Cable gland

