

Obudowy z gniazdami

## STG 008



### STG 008

Obudowy z gniazdami

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73220801

Wymiary: 250 x 200 x 122 mm

Obudowy z gniazdami, ze stopniem ochrony IP44, z wbudowanymi, wstępnie okablowanymi gniazdami, wysoka obciążalność mechaniczna, niewrażliwe na temperaturę, możliwość łączenia, bezhalogenowe

Wyposażone w:

- 8 x SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V

Dołączone akcesoria:

Wpusty montażowe: 2x M25, 2x M32, Zaślepki

IP44

IK08



400V

AC



## Dane techniczne

### Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V:	8
---------------------------------	---

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
----------------------------------	-------

Stopień ochrony:	II
------------------	----

Rodzaj ochrony:	IP44
-----------------	------

Liczba rzędów:	0
----------------	---

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
----------------------	-------

Kolor części górnej:	szary
----------------------	-------

### Wymiary

Szerokość:	250 mm
------------	--------

Długość:	200 mm
----------	--------

Wysokość:	122 mm
-----------	--------

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
---------------------------------	-----

bezhalogenowy:	tak
----------------	-----

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
---------------------------------------	----

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

Jakość przemysłowa:	tak
---------------------	-----

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
-------------------	----------------

Wytrzymałość udarowa:	IK08
-----------------------	------

## Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
---	------

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
---	------

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
-----------------------------	--------

Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
------------------------------	-------

Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
-----------------------------	-------

Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne
------------------	------------------------------

## Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	---

Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	---

Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
-------------------------	------------

Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	---------------------------------------

## Cable gland

