

Obudowy puste

AK 14 L-g



AK 14 L-g

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73341001

Wymiary: 315 x 300 x 147 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65, Tworzywo sztuczne, Certyfikowany zgodnie z DLG (odporność na amoniak), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, do skrzynek rozdzielczych AK 14-56 do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyty montażowej

Skrzynka: Tworzywo sztuczne, szary, Pokrywa: Poliwęglan, szary, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20

Dołączone akcesoria:

Podwójne wpusty membranowe: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Wpusty montażowe: 1x M40, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
z zaciskiem N:	nie
z zaciskiem PE:	nie
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	147 mm
Długość wewnętrzna:	310 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
-------------------	-----------

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Poliwęglan

Certyfikaty

Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
--------------	----------------------------

Akcesoria

[73383701 - AK3 AS - Zawias zewnętrzny](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Płyta montażowa](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Szyna zaciskowa](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Szyna zaciskowa](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - Zestaw modułu N](#)

Cable gland

