Obudowa do bezpieczników automatycznych

AKi 42

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: https://www.spelsberg.pl/p/73344201

AKi 42

Obudowa do bezpieczników automatycznych

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73644201
Wymiary: 300 x 600 x 142 mm

Obudowa do bezpieczników automatycznych, ze stopniem ochrony IP65, 3 Rzędy, 42 dostępne moduły, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

z bezśrubową listwą zaciskową PE/N, każdy z 6 wkręcanymi punktami zaciskowymi, 2,5 - 16 mm² i 21 / 2x14 bezśrubowymi zaciskami, 1,5 - 4 mm²

Dołączone akcesoria:
Podwójne wpusty membranowe, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania

IP65 42 IK08

Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Liczba rzędów:	3
Liczba modułów:	42

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	300 mm
Długość:	600 mm
Wysokość:	142 mm
Wysokość wewnętrzna:	95 mm
Masa:	4.585 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Akcesoria

26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający

26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający

70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek

70610401 - AK SRS - Zestaw zamykający

79031801 - AK N-SL - Szyna zaciskowa

79100101 - AK KS-IP65 - Zestaw kombi

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299