

Gniazda zespolone

AKi 1-1S



AKi 1-1S

Gniazda zespolone

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74111101

Wymiary: 300 x 150 x 132 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, z wbudowanymi, wstępnie okablowanymi gniazdami, wysoka obciążalność mechaniczna, niewrażliwe na temperaturę, możliwość łączenia, bezhalogenowe

Wyposażone w:

- 8 x SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V

Dołączone akcesoria:

Podwójne wpusty membranowe: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Wpusty montażowe: 1x M40, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdka (przód), 230V: 8

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC: 400 V

Stopień ochrony: II

Rodzaj ochrony: IP44

Liczba rzędów: 0

Kolory

Kolor części dolnej: szary

Kolor części górnej: szary

Wymiary

Szerokość: 300 mm

Długość: 150 mm

Wysokość: 132 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV: tak

bezhalogenowy: tak

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: V2

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: 850 °C

Jakość przemysłowa: tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania: Montaż ścienny

Wytrzymałość uderowa: IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C: 95 %

maks. względna wilgotność powietrza 40°C: 50 %

Temperatura otoczenia min.: -35 °C

Temperatura otoczenia maks.: 40 °C

Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C

Miejsce montażu: chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej: Poliwęglan

Materiał części górnej: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Materiał uszczelnienia: Poliuretan

Materiał śruby pokrywy: Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Cable gland

