Obudowy licznikowe

# ZKi 11-eHZ

## ZKi 11-eHZ

**Obudowy licznikowe**

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74901201
Wymiary: 250 x 520 x 193 mm

Obudowa licznikowa, z przezroczystą pokrywą, seryjnie z możliwością plombowania, z zamont. BKE-A do elektronicznych liczników domowych, seryjnie plombowana przestrzeń użytkowa u góry, z szyną znormalizowaną 35 mm i podwójnymi zaciskami PE/N, Z wpustami z podwójną membraną, Zatyczki zamykające i izolacyjne

IP54 IP65 IK08

# Dane techniczne

## właściwości elektryczne

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | b.d. |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 250 mm |
| Długość: | 520 mm |
| Wysokość: | 193 mm |
| Masa: | 3.67 kg |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2 |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 850 °C |

## właściwości mechaniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania: | Budowa |
| Wytrzymałość udarowa: | IK08 |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -35 °C |
| Temperatura otoczenia maks.: | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C |
| Miejsce montażu: | chronione obszary zewnętrzne |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902983018 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000248 |
| Numer taryfy celnej: | 85369095 |

## Materiał

| | |
|---|---|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299