

Obudowy licznikowe

## ZKi 100



### ZKi 100

Obudowy licznikowe

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74910001

Wymiary: 250 x 520 x 193 mm

Obudowa licznikowa - jakość przemysłowa -, z przezroczystą pokrywą, seryjnie z możliwością plombowania, z zamontowanym krzyżakiem i śrubami do mocowania licznika, dodatkowa przestrzeń połączeniowa na dole 150 mm z szyną znormalizowaną 35 mm, Z wpustami z podwójną membraną, Zatyczki zamykające i izolacyjne

do licznika trójfazowego



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
UL Type Rating:	b.d.

### Wymiary

Szerokość:	250 mm
Długość:	520 mm
Wysokość:	193 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość uderowa:	IK08

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

## Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

## Cable gland

