

Obudowy licznikowe

AKi-Z 410 K



AKi-Z 410 K

Obudowy licznikowe

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 75741001

Wymiary: 300 x 600 x 210 mm

Obudowa licznikowa - jakość przemysłowa -, z przezroczystą pokrywą, seryjnie z możliwością plombowania, z zamontowanym krzyżakiem do licznika trójfazowego i śrubami do mocowania licznika, z dodatkowym okienkiem uchylnym do obsługi selektywnego wyłącznika głównego, z szyną znormalizowaną 35 mm do montażu selektywnego wyłącznika głównego, wraz z 2 jednobiegunowymi zaciskami HA 25/16 mm² do N i PE, z podwójnym wpustem membranowym, zaślepki zamykające i izolacyjne

IP65

IK08



400V

AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	300 mm
Długość:	600 mm
Wysokość:	210 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość udarowa:	IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Cable gland

