

Zacisk przewodu zerowego

AK N 47-S

AK N 47-S

Zacisk przewodu zerowego

Numer produktu: 79004701

Wymiary: 242 x 25 x 23 mm

Dodatkowy zacisk, do późniejszego montażu na zaciskach podstawowych AK PE/N od AK 14

4 x 7-bieg.,, po 2 punkty zaciskowe 16 mm², 5 punktów zaciskowych 6 mm²



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Liczba biegunów:	4
wstrząsoodporny:	nie
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Długość izolacji:	12 mm
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	7
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	6 mm ²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	16 mm ²
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	1.5 mm ²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	6 mm ²

Wymiary

Szerokość:	242 mm
Długość:	25 mm
Wysokość:	23 mm

Właściwości materiału

Badanie palności wg UL 50 / UL 746C:	V2
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	1.4 Nm
Podłączenie 2: Moment skręcający:	1.4 Nm

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------