Skrzynka rozgałęźna

Abox m 040 AB SB-L

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: https://www.spelsberg.pl/p/80470101

Abox m 040 AB SB-L

Skrzynka rozgałęźna

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 81270701
Wymiary: 94 x 94 x 57 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M20/M25, (1 Tylny, 8 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, z czerwoną pokrywą, bez zacisków, do oznaczania obwodów prądowych oświetlenia bezpieczeństwa

Dołączone akcesoria:
3 wpusty montażowe IP54 M20, zakres uszczelnienia 8-13,5 mm, 3 wpusty montażowe IP54 M25 , zakres uszczelniania 9-18,5 mm

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Do produktu przemysłowego:
https://www.spelsberg.pl/p/50370401

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	czerwona

Wymiary

Szerokość:	94 mm
Długość:	94 mm
Wysokość:	57 mm
Masa:	0.1403 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1 Nm
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902606542
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Akcesoria

22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe

22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe

23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe

23042501 - AST M25 - Wpusty montażowe

26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe

26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe

26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe

26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Listwa zaciskowa

89001001 - Abox PST - Zestaw do plombowania

Dławik kablowy