Skrzynka rozgałęźna

WKE 2 - 3 x 10²

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: https://www.spelsberg.pl/p/86651201

WKE 2 - 3 x 10²

Skrzynka rozgałęźna

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86051201
Wymiary: 100 x 100 x 50 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 10 mm², Ui=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M25, (6 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego duroplastu, zaciski z odpornej na wysokie temperatury specjalnej ceramiki.

pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 3-biegunowa 1 - 10 mm², skrzynka odgałęźna 3-biegunowa 1 - 4 mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Dołączone akcesoria:
4 IP54 wpusty montażowe M25, 1 IP54 zaślepka zamykająca M25, zakres uszczelnienia 9–18,5 mm, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6

IP54 IP65 | E30-E90 | 10² | 450V AC | 450V DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
maks. przekrój przewodu:	10 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
Klasa podtrzymywania funkcji:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	pomarańczowy
Kolor części górnej:	pomarańczowy

Wymiary

Szerokość:	100 mm
Długość:	100 mm
Wysokość:	50 mm
Masa:	0.404 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
możliwość plombowania:	nie
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.8 Nm
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Akcesoria

22762001 - KVR M20-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

22762501 - KVR M25-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe

23062001 - AST M20/or - Wpusty montażowe

23062501 - AST M25/or - Wpusty montażowe

23162001 - VST M20/or - Zaślepki

23162501 - VST M25/or - Zaślepki