

Skrzynka rozgałęźna

Abox 700-70²/4



Abox 700-70²/4

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 87041001

Wymiary: 300 x 450 x 132 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 70 mm², Ui=690 V AC, Membrany wypychane, M20/M32/M40/M50/M63, (16 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, z zaciskiem śrubowym, 4-bieg. - 70² (16-70²)

Dołączone akcesoria:

3 nypie uszczelniające z nakrętką zabezpieczającą IP54, zakres uszczelnienia 24-43 mm



Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/49047001>

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	70 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
Liczba biegunów:	4
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	300 mm
Długość:	450 mm
Wysokość:	132 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

- [84007001 - Abox 700 KLS-70² - Listwa zaciskowa](#)
- [79503001 - NS35-216/3 - Szyna znormalizowana](#)
- [79500301 - AK MPI 3 - Płyta montażowa](#)
- [19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)
- [19203201 - KS M32 - Zestaw kombi](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Łącznik](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Łącznik](#)
- [19303201 - KST M32 - Łącznik](#)
- [20342001 - WST M20 - Zaślepka uszczelniająca](#)
- [20343201 - WST M32 - Zaślepka uszczelniająca](#)
- [20344001 - WST M40 - Zaślepka uszczelniająca](#)
- [20345001 - WST M50 - Zaślepka uszczelniająca](#)
- [21342001 - WNI M20 - Nypel uszczelniający](#)
- [21343201 - WNI M32 - Nypel uszczelniający](#)
- [21642001 - SNI M20 - Złączka stożkowa](#)
- [21643201 - SNI M32 - Złączka stożkowa](#)
- [21644001 - SNI M40 - Złączka stożkowa](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)
- [23043201 - AST M32 - Wpusty montażowe](#)
- [23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)
- [23142001 - VST M20 - Zaślepki](#)
- [23143201 - VST M32 - Zaślepki](#)
- [23144001 - VST M40 - Zaślepki](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[28842001 - RST M20 - Króciec rurowy](#)

[28843201 - RST M32 - Króciec rurowy](#)

Cable gland

