

Puszka łączeniowa

HW 120



HW 120

Puszka łączeniowa

Numer produktu: 92512001

Wymiary: 120 x 120 x 65 mm

Puszka łączeniowa do ścian szkieletowych, niepalna, do płyt o grubości od 7 do 35 mm, do zacisków do 4 mm², wraz z białą pokrywą zamykającą

Otwór Ø 120 mm, głębokość 65 mm

IP30 400V
AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	120 mm
Długość:	120 mm
Wysokość:	65 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	nie

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)