

Uniwersalna listwa wylotowa

DAL 1

DAL 1

Uniwersalna listwa wylotowa

Numer produktu: 97070501

Wymiary: 49 x 171 x 35 mm

Uniwersalna listwa wylotowa, stosowana jako wypust sufitowy o dużym wyrównaniu tolerancji, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

DAL 1 i DAL 2 mogą być łączone obok siebie i jedna za drugą bez użycia narzędzi, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, Zakres uszczelnienia M20 - M25



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP00
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	49 mm
Długość:	171 mm
Wysokość:	35 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	mocowanie klejem lub montaż gwoździem
-------------------	---------------------------------------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
-------------------------	--------------

Materiał

Materiał części górnej:	Polipropylen
-------------------------	--------------

Akcesoria

[23162001 - VST M20/or - Zaślepki](#)

[23162501 - VST M25/or - Zaślepki](#)

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)