

Zestaw króćców rurowych

ROK 20 S



ROK 20 S

Zestaw króćców rurowych

Numer produktu: 97072001

Wymiary: 63 x 35 x 62 mm

Zestaw króćców rurowych, składające się z kapsuły rurowej z podstawą i króćca rurowego 30°, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Liczba wpustów 30°: 1

3-częściowa, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, Zakres uszczelnienia M20, kompatybilność z prętami wsporczymi



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe

Wymiary

Szerokość:	63 mm
Długość:	35 mm
Wysokość:	62 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	mocowanie klejem lub montaż gwoździem
-------------------	---------------------------------------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97911501 - DH 55 - Hak sufitowy](#)

[97911601 - DH 90 - Hak sufitowy](#)

[97911801 - DH 65 - Hak sufitowy](#)

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)