

Puszka sufitowa do oświetlenia

U 71 DAD



U 71 DAD

Puszka sufitowa do oświetlenia

Numer produktu: 97154801

Wymiary: 71 x 71 x 106 mm

Puszka sufitowa do oświetlenia, z możliwością łączenia, wylot z 35 mm, 2-częściowa, nadaje się do wszystkich rodzajów szalunków i szalunków przeciwstawnych, wysokość 89 mm, tylna kopuła z tuleją gwintowaną M5 (nośność 10kg) do mocowania haka sufitowego, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Liczba wpustów 45°: 4

mocowanie klejem lub montaż gwoździem, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16 - M25, kompatybilność z prętami wsporczymi



Dane techniczne

właściwości elektryczne

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V |
| Rodzaj ochrony: | IP30 |
| Odpowiednie do: | Budownictwo betonowe |
| UL Type Rating: | b.d. |

Kolory

| | |
|----------------------|------|
| Kolor części górnej: | inne |
|----------------------|------|

Wymiary

| | |
|------------|--------|
| Szerokość: | 71 mm |
| Długość: | 71 mm |
| Wysokość: | 106 mm |

Właściwości materiału

| | |
|--|--------|
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | HB |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Jakość przemysłowa: | nie |

właściwości mechaniczne

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj mocowania: | mocowanie klejem lub montaż gwoździem |
|-------------------|---------------------------------------|

Warunki otoczenia

| | |
|---|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | - % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.: | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C |

Materiał

| | |
|-------------------------|--------------|
| Materiał części dolnej: | Polipropylen |
| Materiał części górnej: | Polipropylen |

Akcesoria

- [97056201 - WAD VD - Puszka ścienna wylotowa](#)
- [97912201 - DH 90-M5 - Hak sufitowy](#)
- [97911901 - DH 100-M5 - Hak sufitowy](#)
- [19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)
- [92510101 - HW VD-60 - pokrywa zamykająca](#)
- [97022001 - RVB 20 - łącznik peszla](#)
- [97022501 - RVB 25 - łącznik peszla](#)
- [97023201 - RVB 32 - łącznik peszla](#)
- [97024001 - RVB 40 - łącznik peszla](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Kopała](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Szczypce do wycinania otworów](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Szczypce do wycinania otworów](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Szczypce do wycinania otworów](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Wkład do wycinania](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Wkład do wycinania](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Wkład do wycinania](#)
- [97910201 - U 71 VDF - pokrywa zamykająca](#)
- [97910401 - U 71 VDS - pokrywa zamykająca](#)
- [97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)
- [97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)
- [97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)
- [97911001 - GWB - Denko z gwintem](#)
- [97915501 - WED - Rozwiertak](#)
- [97921001 - VBN - Złączka do uszczelniania](#)
- [97921201 - VB 71 - Akcesoria IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Akcesoria IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Akcesoria IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Akcesoria IBT](#)
- [97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Akcesoria IBT](#)
- [97953001 - U 71 BSK-NA - Cokół](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Cokół](#)

[97953601 - STH-ELP - Wkładka](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Cokół](#)

[97953901 - U 71 BSK - Cokół](#)

[97957001 - STH 70 - Pręt wsporczy](#)

[97959001 - STH 90 - Pręt wsporczy](#)

[97960001 - STH 100 - Pręt wsporczy](#)

[97961001 - STH 110 - Pręt wsporczy](#)

[97963001 - STH 130 - Pręt wsporczy](#)

[97964001 - STH 140 - Pręt wsporczy](#)

[97965001 - STH 150 - Pręt wsporczy](#)

[97967001 - STH 170 - Pręt wsporczy](#)

[97969001 - STH 190 - Pręt wsporczy](#)

[97973001 - STH 230 - Pręt wsporczy](#)

[97974001 - STH 240 - Pręt wsporczy](#)

[97979001 - STH 290 - Pręt wsporczy](#)

Cable gland

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

