

Puszka głęboka

## U 71 TD-44



### U 71 TD-44

**Puszka głęboka**

Numer produktu: 97292501

Wymiary: 71 x 71 x 49 mm

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rury betonowej do M25, rozstaw śrub 60 mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 44 mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

**dołączony, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16 - M25**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP00
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części górnej:	inne
----------------------	------

### Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	49 mm

### Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	dołączony
-------------------	-----------

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

## Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

**Cable gland**

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

