

Zestaw rozdzielczy

UP 015



UP 015

Zestaw rozdzielczy

Numer produktu: 98600001

Wymiary: 311 x 202 x 87 mm

Zestaw rozdzielczy, 15 modułów, ramka zaślepki i drzwiczki z tworzywa sztucznego, biały, z zatrzaskiem, szyna znormalizowana 35 mm, zaciski PE/N, zaślepki zakrywające i pole do opisywania skrzynki montażowej K4 EK, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

1-rzędowa



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe

Wymiary

Szerokość:	311 mm
Długość:	202 mm
Wysokość:	87 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen